



Акустическая система SB-C600

Тип

2-полосный Bass Reflex с 2 динамиками (коаксиальный 2-полосный низкочастотный динамик/встроенные твитеры)

Динамики

НЧ/ВЧ динамик

15 см (6") Конусного типа x 1 / 2,5 см (1") Купольного типа x 1

Импеданс

4 Ом



Входная мощность (МЭК)

60 Вт (номинальная), 120 Вт (макс.)

Рекомендуемая мощность усилителя

40–120 Вт (динамик протестирован краткосрочным максимальным тестом IEC60268-5)

Уровень звукового давления

83 дБ / 2,83 В (м)

80 дБ / Вт (м)

Диапазон частот

40 Гц - 100 кГц (-10 дБ)

Частоты кроссовера

2 кГц

Размеры (Ш x В x Г)



173 мм × 293 мм × 283 мм (включая сетку 8 мм и клемму 15 мм)

Масса

прибл. 6,3 кг

Аксессуары

Кабель динамика x2*1, Руководство пользователя x1

*1 Длина кабеля динамика может быть недостаточной для вашего размещения. Пожалуйста, подготовьте подходящий кабель в соответствии с вашими требованиями к установке.

[Продукты](#) > [Премиум класс](#) > [Премиум-класс серии C600](#) > [SB-C600](#)

[Фейсбук](#) [Твиттер](#) [YouTube](#) [Инстаграм](#)

[О нас](#) | [Условия эксплуатации](#) | [политика конфиденциальности](#) | [Политика в отношении файлов cookie](#) | [Связаться с нами](#) | [Где купить](#)

 [Район / Страна](#)

© 2023 Panasonic, Великобритания и Ирландия.

